

Belice Group

BELANKOL KLO

(Kenar Kola ve Blanket yapıştırıcısı)

KİMYASAL YAPISI : Polivinilalkol ve poli sakkaritlerin karışımı

Görünümü : Berrak yapışkan viskoz sıvı
İyonik Yapısı : Nonyonik
Çözünürlüğü : Her oranda su ile kolayca çözülür.

KULLANIM ALANI : BELANKOL KLO , örgülü ve triko malların kenarlarının kıvrılmasını önlemek için kenar kola görevini görür. Ayrıca rotasyon baskı , parça baskı ve film baskı makinalarında tabii ve sentetik kumaşların , örgülü malların blankete yapıştırılmasında kullanılır. BELANKOL KLO , su ile kolayca yıkanıp atılabilme özelliğine sahiptir. BELANKOL KLO ile kenar kola yapılmış mallar yüksek ısı yüzeyli zeminlerde kontak halde çalışmamalıdır. BELANKOL KLO tabii ve sentetik elyafların haşılınmasın da nişasta ve türevleriyle kombine edilerek de kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ : Kenar kola işlemlerinde ve baskı blanket yapıştırma işlemlerinde inceltilmeden kullanılır. Kenar kola haznelerinin devamlı aynı seviyede olmasına ve aktarma silindirlerinin aynı miktarda BELANKOL KLO yi kumaşa aktarmalarını sağlamaya dikkat edilmedir.

DEPOLANMASI : Normal depolama şartlarında 1 yıldır. Soğuktan donmaya karşı ve aşırı ısıya karşı korunmalıdır.

BELANKOL KLO

(Edge and blanket adhesive)

CHEMICAL COMPOSITION : Mixture of polyvinyl alcohol and polysaccharides

Appearance : Clear adhesive viscous liquid
Ionic nature : Non-ionic
Solubility : Easily soluble with water in all proportions

PROPERTIES : BELANKOL KLO is an edge adhesive which prevents bending of knitted fabrics. It is also used in rotation screen printing, piece printing, and flat screen printing machines for adhering knitted fabrics to blanket. BELANKOL KLO can be easily removed by washing with water. The fabrics treated with BELANKOL KLO must not be worked by contacting the surfaces at high temperature. BELANKOL KLO also can be used in sizing processes of natural and man-made fibers by combining with starch and its derivatives.

APLICATION : BELANKOL KLO is used in edge adhesive processes and blanket adhering processes by without diluting. Take care that the reservoirs of edge adhesives must be the same level constantly and the same amounts of BELANKOL KLO must be transferred to the fabric.

STORAGE : 1 year under normal storage conditions. Must be protected from freezing and excess heat