

Belice Group

BELİFOAM ULTRA Conz

(Tekstil terbiye işlemlerinde kullanılan silikonlu köpük kesici)

KİMYASAL YAPISI : Polisisoksan türevli emülsiyon

Görünümü : Beyaz süt görünümünde emülsiyon
İyonik Yapısı : Anyonik
pH değeri : 7
Çözünürlüğü : Su ile her oranda kolayca inceltilir.

KULLANIM ALANI : BELİFOAM Ultra Conz. , tekstil terbiye işlemlerinde asit , nötral ve özellikle alkali ortam çalışmalarında mükemmel bir köpük kesme özelliğine sahiptir. Sirkülasyonlu makinalarda , Fulard sistemlerinde , boyama ve baskı işlemlerinde rahatça uygulanır. Su ile inceltilerek bekletilmeden kullanılmalıdır.

UYGULAMA ŞEKLİ :

Haşılama da haşıl teknesine : 0,1 – 0,2 gr/lt

Kasar proseslerinde : 0,06 – 0,12 gr/lt

Boyama : 0,06 – 0,12 gr lt

Baskı işlemlerinde : 1 – 2 gr/kg Pat

DEPOLANMASI : Normal depolama şartlarında 1 yıldır. Soğuktan donmaya karşı ve aşırı ısıya karşı korunmalıdır.

BELIFOAM ULTRA CONZ

(Silicone based defoamer used in textile finishing treatments)

CHEMICAL COMPOSITION : Polysiloxane derivative emulsion

Appearance : White milky emulsion
Ionic nature : Anionic
pH : 7
Solubility : Easily dilutable with water in all proportions

PROPERTIES : BELIFOAM ULTRA CONZ have an excellent defoaming effect in acidic, neutral, and especially alkali baths of textile finishing processes. Easily applicable in high circulation machine, pad applications, and dyeing and printing processes. Must be used without waiting after dilution with water.

APLICATION :

In sizing baths : 0.1 – 0.2 g/l

In bleaching process : 0.06 – 0.12 g/l

In dyeing : 0.06 – 0.12 g/l

In printing : 1 – 2 g/kg paste

STORAGE

:1 year under normal storage conditions. Must be protected from freezing and excess heat