

BELPOLİ L 2000 halı sırtı kaplama
P/Vac - Vinil Akirik Kopolimer Tek Component

BELPOLİ L 2000 , anyonik ve noniyonik emülgatörler ile elde edilmiş, vinil yapılı, sulu dispersiyon şeklindeki karışımıdır. Halı sırtı kaplamalarda ideal performans veren, orta sert bağlayıcı

Tipik Teknik Özellikler	Test Metodu	Birim	Değer
Toplam katı madde	ASTM D1417	% ağırlık	50
Brookfield viskozite 20 rpm, 25°C	ASTM D1417	mPa.s °C	500 max 24
Tg	DSC		4,0-5,0
pH	ASTM D1417		

Uygulamalar

BELPOLİ L 2000, orta sert halı sırtı kaplama tekstil ve konfeksiyon uygulamalarında kullanılır.

Fiziksel Görünüm

Sıvı, beyaz veya süt beyaz.

Ambalaj

Dökme (yol tankeri, flexitank), IBC

Saklama Koşulları

Orijinal ambalajında veya kapalı korumalı uygun bir kaptaki güneş ışığı veya diğer ısı kaynaklarına maruz kalmayacak şekilde 5°C ile 30°C sıcaklık değerleri arasında depolayınız. Raf ömrü 1 yıldır

Ayrıntılı bilgi için lütfen güvenlik bilgi formundan yardım alınız.
Teknik bilgi formu sadece kullanıcıya ürünü en uygun kullanım koşullarında bilgi vermek için hazırlanmıştır. Herhangi bir yasal bağlayıcılığı yoktur ve garanti olarak değerlendirilemez.