



## TEKNİK BİLGİ FORMU

Belice Group Kimya San. Ve Tic. A.Ş.

### **BELPOLİ SA 5300** Boya, Söve ve kaplama Stiren Akrilik Kopolimer

**BELPOLİ SA 5300** , anyonik emülgatörler ile elde edilmiş, stiren yapılı, sulu dispersiyon şeklindeki karışımıdır. Boya, söve kaplamalarda ideal performans veren, orta yumuşak bağlayıcıdır.

Tipik Teknik Özellikler	Test Metodu	Birim	Değer
Toplam katı madde	ASTM D1417	% ağırlık	50
Brookfield viskozite 20 rpm, 25°C	ASTM D1417	mPa.s	8000-12000
Tg	DSC		11
pH	ASTM D1417		8,0 – 9,0

### Uygulamalar

**BELPOLİ SA 5300** , orta yumuşak yapıda su bazlı boya ve söve kaplama uygulamalarında kullanılır.

### Fiziksel Görünüm

Sıvı, beyaz veya beyaz mavimsi

### Ambalaj

Dökme (yol tankeri, flexitank), IBC, varil, bidon.

### Saklama Koşulları

Orijinal ambalajında veya kapalı korumalı uygun bir kapta, güneş ışığı veya diğer ısı kaynaklarına maruz kalmayacak şekilde 5°C ile 30°C sıcaklık değerleri arasında depolayınız. Raf ömrü 1 yıldır

Ayrıntılı bilgi için lütfen güvenlik bilgi formundan yardım alınız.

Teknik bilgi formu sadece kullanıcıya ürünü en uygun kullanım koşullarında bilgi vermek için hazırlanmıştır. Herhangi bir yasal bağlayıcılığı yoktur ve garanti olarak değerlendirilemez.

22.02.2017

