

BELWETT MR-CONZ (Üniversal Seri Islatici)

KİMYASAL YAPISI :
Etoksile kimyasal maddelerin kombinasyonu

Görünümü : Saydam jel
İyonik Yapısı : Noniyonik
pH – değeri (% 10): 7-8
Çözünürlüğü : Soğuk suda ve sıcak suda
her oranda kolayca çözülür.

UYUMLULUĞU : Tekstil ön
terbiye ve boyamada kullanılan su sertliklerine ,
alkali , asit , ve elektrolitlere dayanıklıdır.

DEPOLANMASI : Normal
depolama şartlarında en az 1 yıldır. Dondan
korunmalıdır. Ağız kapalı 25 °C’de muhafaza
edilir.

KULLANIMI : BELWETT MR-
CONZ ; hızlı ıslatma, yüksek yıkama, emülsifiye
ve dispersiyon gücüne sahiptir. Alkaliye
dayanıklılığı , hava çıkarıcı , özellikleri ve köpük
yapmaması sebebiyle her türlü elyafın pişirme ,
kasar gibi ön terbiye işlemlerinde ve fularda
boyamada seri ıslatici olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ :

- Hızlı bir şekilde elyaf içinde bulunan havanın çıkarılmasını ve seri ıslanmasını sağlar
- Mükemmel bir hidrofilite sağlar.
- Çektirme ve kontinü sistemlerine uygundur.
- Pigment akar boyamada fularda ıslatıcısı olarak görev yapar.
- Köpürmenin sorun olduğu makinalarda hava çıkarıcı ve seri ıslatici özellikleri nedeniyle malın banyo ile daha çabuk işlemem girmesini sağlar.
- Yıkama , disperge , emülsifiye özelliklerinden dolayı daha çabuk ve temiz bir yıkama ile mal daha yumuşak bir tutum kazanır.

BELWETT MR-CONZ (Universal rapid wetting agent)

CHEMICAL COMPOSITION : A synergetic
combination of ethoxylated chemicals

Appearance : Transparent gel
Ionic nature : Non-ionic
pH (for 10% solution)) : 7 - 8
Solubility : Soluble with cold and hot
water easily in all proportions

COMPATIBILITY :Resistant to
water hardness used in textile pretreatment and
dyeing processes, alkalis, acids, and electrolytes.

STORAGE : At least 1
year under normal conditions. It must be protected
from freezing. It should be stored closed at 25°C.

USAGE : BELWETT MR-CONZ
has rapid wetting, effective washing, emulsifying
and dispersing power. Due to its resistance to
alkali, foam-free and deaerating properties,
BELWETT MR-CONZ is used as a rapid wetting
agent in pretreatment processes such as scouring
and bleaching, and pad dyeing process for all
kinds of fibers.

PROPERTIES :

- Provides rapid wetting and rapid deaerating of the fibers
- Provides an excellent hydrophilicity
- Suitable for exhaust and impregnation methods
- Acts as a pad wetting agent in pigment dyeing
- Provides rapid penetration of liquor to fabric in the machines having foaming problem, due to its rapid wetting and deaerating properties
- Handle of fabric becomes softer by more rapid and clear washing due to the washing, dispersing and emulsifying properties of BELWETT MR-CONZ.

Belice Group

UYGULANMASI

- Pamuklu dokumaların küp yada kükürt boyamalarında önce jigger 'de kaynatılmalarında ;
1,0 – 2,0 g/l BELWETT MR-CONZ
- J Box ' da pişirme;
1,5 – 3,0 g/l BELWETT MR-CONZ
- Pamuklu malların pişirilmesinde
0,5 – 1,0 g/l BELWETT MR-CONZ
- Geniş formda kontinü pişirme
1,5 – 4,0 g/l BELWETT MR-CONZ
- Bobin boyamada
1,5 – 3,0 g/l BELWETT MR-CONZ
- Sodyum hipoklorit ile kasar
5,0 – 7,0 g/l Aktif Klor
1,0 – 2,0 g/l kostik 38 Bě
1,0 – 5,0 g/l BELWETT MR-CONZ
- Ped Roll Sistemiyle kasar
3,0 g/l BELWETT MR-CONZ
- Çektirme usulü kasar
0,5 – 1,0 g/l BELWETT MR-CONZ
- Pad Batch kasar
2,0 – 4,0 g/l BELWETT MR-CONZ

APLICATION :

- For scouring of cotton woven fabrics in jigger before
vat and sulfur dyeing
1.0 – 2.0 g/l BELWETT MR-CONZ
- For scouring in J Box
1.5 – 3.0 g/l BELWETT MR-CONZ
- For scouring of cotton fabrics
0.5 – 1.0 g/l BELWETT MR-CONZ
- For open-with continuous scouring
1.5 – 4.0 g/l BELWETT MR-CONZ
- For package dyeing
1.5 – 3.0 g/l BELWETT MR-CONZ
- For sodium hypochlorite bleaching
5.0 – 7.0 g/l Active chlorine
1.0 – 2.0 g/l Caustic Soda (38 Bě)
1.0 – 5.0 g/l BELWETT MR-CONZ
- For pad-roll bleaching
3.0 g/l BELWETT MR-CONZ
- For exhaust bleaching
0.5 – 1.0 g/l BELWETT MR-CONZ
- For pad-batch bleaching
2.0 – 4.0 g/l BELWETT MR-CONZ