

## **SENSAMİN DTB-100 Payet**

(Pseude Katyonik Yumuşatma Maddesi)

**KİMYASAL YAPISI** : Yüksek yağ asitleri amin bileşikleri

**Görünümü** : payet  
**İyonik Yapısı** : Pseude Katyonik  
**Çözünürlüğü** : SENSAMİN DTB-100  
Payet ilk önce 65-75 ° C' deki su ile karıştırıcı altında iyice karıştırılır sonra 90-95 ° C' de homojenize edilir. Homojen bir emülsiyon elde edildikten sonra 35 ° C' ye soğutulur ve kullanılır.

### **KULLANIM ALANI** :

- SENSAMİN DTB-100 Payet ile muamele edilmiş mallar yumuşak kaygan ve aynı zamanda dolgun ve dökümlü bir tutum elde ederler.
- Sert sulara ve normal kullanma konsantrasyonlarında asit ortamlara dayanıklıdır.
- Boya haslıklarına menfi etkisi yoktur.
- İplik aktarmalarda rahat sağılmaya neden olur.
- Çorap avivaj maddesi olarak kullanılır.

**UYGULAMA ŞEKLİ** : Pamuk, viskon, yün, polyester ve bunların karışımlarından mamul iplik, örgü, triko ve dokuma mamullerinin yumuşatma işleminde, kullanılır.

SENSAMİN DTB-100 Payet ; ilk önce homojen emülsiyonu yapılır,soğutulur, kullanmadan önce de filtre edilerek makinaya verilir.

*SENSAMİN DTB-100 payet 1:4 veya 1:5 oranında seyreltilerek kullanılır.*

Çektilme sistemlerinde :

Banyo oranı : 1:10

0,1-0,5 g/lf Sensamin DTB-100 Payet  
ph : 5,5 – 6 40-50 ° C' de 20 dakika

- Fularlama sistemlerinde :

1-5 g/lf SENSAMİN DTB-100 Payet

Soğukta : 25-30 ° C' de

Sıkma : % 70

Kurutma : 130 ° C

**DEPOLANMASI** : Normal depolama şartlarında 1 yıldır. Soğuktan donmaya karşı ve aşırı ısıya karşı korunmalıdır.

## **SENSAMİN DTB-100 Flake**

(Pseude Cationic softening agent)

**CHEMICAL COMPOSITION** : High fatty acids amine compounds

**Appearance** : flakes  
**Ionic nature** : Pseude Cationic  
**Solubility** :SENSAMİN DTB-100 Flake is firstly stirred with water at 65-75°C and then homogenized at 90-95°C.After obtaining homogeneous emulsion, it is cooled to 35°C then used.

### **PROPERTIES**

- The finished goods with SENSAMİN DTB-100 Flake gain soft and slippery as well as full and flowing handle.
- Stable to hard water and acid bath at normal usage concentrations
- No adverse influence on color fastness properties
- Easy running in yarn transferring operations
- Can be used as a scrooping agent for socks

**APPLICATION** : SENSAMİN DTB-100 Flake is used in softening applications for yarn, knitted and woven fabrics produced from cotton, viscone, wool, polyester and their blends.Firstly a homogeneous emulsion of SENSAMİN DTB-100 Flake is prepared and then cooled. Before feeding to machine, it should be filtered. SENSAMİN DTB-100 Flake is used by diluting as 1:4 or 1:5.

- In exhaust treatments:

Liquor Ratio :1:10

0.1 – 0.5 g/l SENSAMİN DTB-100 Flake  
pH 5.5 – 6 for 20 min at 40 - 45°C

- In padding treatments:

1 – 5 g/l SENSAMİN DTB-100 Flake

Padding : 25 - 30°C

Pick up : 70 %

Drying : 130 °C

**STORAGE** : 1 year under storage condition. Must be protected from freezing and excess heat