

Belice Group

BELANKOL BK

(Kenar Kola ve Blanket yapıştırıcısı)

KİMYASAL YAPISI : Polivinilalkol ve poli sakkaritlerin karışımı

Görünümü : Beyaz , viskoz sıvı
İyonik Yapısı : Nonyonik
Çözünürlüğü : Her oranda su ile kolayca çözülür.

KULLANIM ALANI : BELANKOL BK , yıkamaya dayanıklı kıvrılma önleyicidir.örgülü ve triko malların kenarlarının kıvrılmasını önlemek için kenar kola görevini görür. Ayrıca rotasyon baskı , parça baskı ve film baskı makinalarında tabii ve sentetik kumaşların , örgülü malların blankete yapıştırılmasında kullanılır. BELANKOL BK ile kenar kola yapılmış mallar yüksek ısı yüzeyli zeminlerde kontak halde çalışmamalıdır. BELANKOL BK tabii ve sentetik elyafların haşılanmasın da nişasta ve türevleriyle kombine edilerek de kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ : Kenar kola işlemlerinde ve baskı blanket yapıştırma işlemlerinde inceltilmeden kullanılır. Kenar kola haznelerinin devamlı aynı seviyede olmasına ve aktarma silindirlerinin aynı miktarda BELANKOL BK yi kumaşa aktarmalarını sağlamaya dikkat edilmedir.

DEPOLANMASI : Normal depolama şartlarında 1 yıldır. Soğuktan donmaya karşı ve aşırı ısıya karşı korunmalıdır.

BELANKOL BK

(Edge and blanket adhesive)

CHEMICAL COMPOSITION : Mixture of polyvinyl alcohol and polysaccharides

Appearance : White viscous liquid
Ionic nature : Non-ionic
Solubility : Easily soluble with water in all proportions

PROPERTIES : BELANKOL BK is an edge adhesive which prevents bending of knitted fabrics. It is also used in rotation screen printing, piece printing, and flat screen printing machines for adhering knitted fabrics to blanket. The fabrics treated with BELANKOL BK must not be worked by contacting the surfaces at high temperature. BELANKOL BK also can be used in sizing processes of natural and man-made fibers by combining with starch and its derivatives.

APPLICATION : BELANKOL BK is used in edge adhesive processes and blanket adhering processes by without diluting. Take care that the reservoirs of edge adhesives must be the same level constantly and the same amounts of BELANKOL BK must be transferred to the fabric.

STORAGE : 1 year under normal storage conditions. Must be protected from freezing and excess heat