

Belice Group

BELANKOL KLS

(Organik çözücülü kenar kolası)

KİMYASAL YAPISI : Sentetik polimerlerin solventli karışımıdır.

Görünümü : Berrak şeffaf sıvı
İyonik Yapısı : Noniyonik
Çözünürlüğü : Her oranda su ile kolayca çözülür.

KULLANIM ALANI : BELANKOL KLS , örgülü ve triko malların kenarlarının kıvrılmasını önlemek için kenar kola görevini görür. Kurutma esnasında solventin uzaklaşmasıyla renksiz , yapışmayan , ve termoplastik olmayan bir film oluşturur. Solventin hızlı buharlaşmasıyla kurutmada yüksek hızlarla çalışmayı sağlar. BELANKOL KLS nin viskozitesinin düşük olması ile penetrasyonuda iyidir. BELANKOL KLS , inceltmeden olduğu gibi kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ : BELANKOL KLS örgülü malların kenar kesimlerinde püskürtülerek veya kurutma makinalarının girişinde bulunan haznelerde döner silindirlerin kumaşa aktarma sistemi ile uygulanır. BELANKOL KLS solvent ihtiva ettiği için uygulama bitiminde haznelerin boşaltılması , çalışırken de kapalı ve aynı seviyede olmasına dikkat edilmedir. BELANKOL KLS suda münhal değildir.

DEPOLANMASI : Normal depolama şartlarında 1 yıldır. Soğuktan donmaya karşı ve aşırı sığa karşı korunmalıdır.

Dikkat : BELANKOL KLS nin kullanımında gerekli koruyucu önlemlerin alınmasına dikkat edilmelidir.

BELANKOL KLS

(Edge adhesive with organic solvent)

CHEMICAL COMPOSITION : Mixture of synthetic polymers with solvent

Appearance : Clear transparent liquid
Ionic nature : Non-ionic
Solubility : Easily soluble with water in all proportions

PROPERTIES : BELANKOL KLS is an edge adhesive which prevents bending of knitted fabrics. BELANKOL KLS forms a colorless, non-adhesive, and non-thermoplastic film by removal of solvent during drying process. Due to the high evaporation rate of the solvent, it provides working with high rates in drying. Due to the low viscosity of BELANKOL KLS, its penetration ability is good. BELANKOL KLS is used by without diluting.

APLICATION : BELANKOL KLS is applied as edge adhesive for knitted fabric by spraying method or transferring with rollers placed in the entrance part of the drying machines. Take care that since BELANKOL KLS contains solvent, the reservoirs must be emptied after the application and must be in closed and at the same level during the process.

STORAGE : 1 year under normal storage conditions. Must be protected from freezing and excess heat

Notice : The necessary precautions must be taken into consideration during usage of BELANKOL KLS