

Belice Group

BELİFOAM T 3010

(Tekstil terbiye işlemlerinde kullanılan silikonlu köpük kesici)

KİMYASAL YAPISI : Polisiloksan türevli emülsiyon

Görünümü : Beyaz süt görünümünde emülsiyon
İyonik Yapısı : Anyonik
pH değeri : 7
Çözünürlüğü : Su ile her oranda kolayca inceltilebilir.

KULLANIM ALANI : BELİFOAM T 3010 , tekstil terbiye işlemlerinde asit , nötral ve özellikle alkali ortam çalışmalarında mükemmel bir köpük kesme özelliğine sahiptir. Sirkülasyonlu makinalarda , Fular sistemlerinde , boyama ve baskı işlemlerinde rahatça uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ :

Haşılamada haşıl teknesine	: 0,5 – 1	gr/lt
Kasar proseslerinde	: 0,3 - 0,6	gr/lt
Boyama	: 0,3 - 0,6	gr lt
Baskı işlemlerinde	: 5 – 10	gr/kg Pat

DEPOLANMA: Normal depolama şartlarında 1 yıldır. Soğuktan donmaya karşı ve aşırı ısıya karşı korunmalıdır

BELIFOAM T 3010

(Silicone based defoamer used in textile finishing treatments)

CHEMICAL COMPOSITION : Polysiloxane derivative emulsion

Appearance : White milky emulsion
Ionic nature : Anionic
pH : 7
Solubility : Easily dilutable with water in all proportions

PROPERTIES :BELIFOAM T 3010 have an excellent defoaming effect in acidic, neutral, and especially alkali baths of textile finishing processes. Easily applicable in high circulation machine, pad applications, and dyeing and printing processes.

APLICATION :

In sizing baths	: 0.5 – 1	g/l
In bleaching process	: 0.3 – 0.6	g/l
In dyeing	: 0.3 – 0.6	g/l
In printing	: 5 – 10	g/kg paste

STORAGE :1 year under normal storage conditions. Must be protected from freezing and excess heat