

# Belice Group

## BELİFOAM TSF

( Tekstil terbiye işlemlerinde kullanılan silikonsuz köpük kesici )

**KİMYASAL YAPISI** : Bütil fosfat

Görünümü : Şeffaf sıvı  
İyonik Yapısı : Anyonik  
pH değeri : 7  
Çözünürlüğü : Su ile her oranda kolayca inceltilebilir.

**KULLANIM ALANI** : BELİFOAM TSF , tekstil terbiye işlemlerinde asit , nötral ve özellikle alkali ortam çalışmalarında mükemmel bir köpük kesme özelliğine sahiptir. Sirkülasyonlu makinalarda , Fulard sistemlerinde , boyama ve baskı işlemlerinde rahatça uygulanır.

**UYGULAMA ŞEKLİ** :  
Haşılama da haşıl teknesine :0,1 – 0,3 gr/lt  
Kasar proseslerinde :0,1- 0,3 gr/lt Boyama :0,1 - 0,3 gr lt  
Baskı işlemlerinde :0,5 – 2 gr/kg Pat

**DEPOLANMASI** : Normal depolama şartlarında 1 yıldır. Soğuktan donmaya karşı ve aşırı ısıca karşı korunmalıdır.

## BELIFOAM TSF

(Silicone-free defoamer used in textile finishing treatments)

**CHEMICAL COMPOSITION** : Butyl phosphate

Appearance : Transparent liquid  
Ionic nature : Anionic  
pH : 7  
Solubility : Easily dilutable with water in all proportions

**PROPERTIES** : BELIFOAM TSF have an excellent defoaming effect in acidic, neutral, and especially alkali baths of textile finishing processes. Easily applicable in high circulation machine, pad applications, and dyeing and printing processes.

**APLICATION** :  
In sizing baths : 0.1 – 0.3 g/l  
In bleaching process : 0.1 – 0.3 g/l  
In dyeing : 0.1 – 0.3 g/l  
In printing : 0.5 – 2 g/kg paste

**STORAGE** : 1 year under normal storage conditions. Must be protected from freezing and excess heat