



TEKNİK BİLGİ FORMU

Belice Group Kimya San. Ve Tic. A.Ş.

BELPOLİ SA 5700 Boya, Söve ve kaplama Stiren Akrilik Kopolimer

BELPOLİ SA 5700 , anyonik emülgatörler ile elde edilmiş, stiren yapılı, sulu dispersiyon şeklindeki karışımıdır. Boya, söve kaplamalarda ideal performans veren, çok yumuşak bağlayıcıdır.

| Tipik Teknik Özellikler | Test Metodu | Birim | Değer |
|-----------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| Toplam katı madde | ASTM D1417 | % ağırlık | 50 |
| Brookfield viskozite 20 rpm, 25°C | ASTM D1417 | mPa.s | 20000-40000 |
| Tg | DSC | | -40 |
| pH | ASTM D1417 | | 8,0 – 9,0 |

Uygulamalar

BELPOLİ SA 5700 , çok yumuşak yapıda su bazlı boya ve söve kaplama uygulamalarında kullanılır.

Fiziksel Görünüm

Sıvı, beyaz veya beyaz mavimsi

Ambalaj

Dökme (yol tankeri, flexitank), IBC, varil, bidon.

Saklama Koşulları

Orijinal ambalajında veya kapalı korumalı uygun bir kapta, güneş ışığı veya diğer ısı kaynaklarına maruz kalmayacak şekilde 5°C ile 30°C sıcaklık değerleri arasında depolayınız. Raf ömrü 1 yıldır

Ayrıntılı bilgi için lütfen güvenlik bilgi formundan yardım alınız.

Teknik bilgi formu sadece kullanıcıya ürünü en uygun kullanım koşullarında bilgi vermek için hazırlanmıştır. Herhangi bir yasal bağlayıcılığı yoktur ve garanti olarak değerlendirilemez.

22.02.2017

